## G-Sicherungseinsätze 8 x 40 mm

DIN 41686

**No. 556.000**

Fuse-links

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

**Aufbau: 8 x 40 mm nach DIN 41686**
32 mA - 125 mA: Glasrohr, durchsichtig
315 mA - 10 A: Glasrohr, mit Löschmittel
**Kontaktkappen:**
Messing, vernickelt
**Verpackungsmöglichkeiten:** 10 Stück je Einheit

**Construction: 8x 40 mm at DIN 41686**
32 mA – 125 mA: Glasstube, transparent
315 mA – 10 A: Glasstube,with extinguishing agent
**Contact caps:**
Brass, nickel plated
**Packing options:** 10 pcs per unit

### Bemessungswerte / Ratings

| Art.-No. | Strom Current | Spannung Voltage |
|---|---|---|
| 556.000 | 32 mA – 10 A | 500 V |

## G-Sicherungseinsätze 8 x 50 mm

DIN 41570

**No. 557.000**

Fuse-links

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

**Aufbau: 8 x 50 mm nach DIN 41570**
32 mA - 125 mA: Glasrohr, durchsichtig
116 mA - 6,3 A: Glasrohr, mit Löschmittel
**Kontaktkappen:**
Messing, vernickelt
**Verpackungsmöglichkeiten:** 10 Stück je Einheit

**Construction: 8x 50 mm at DIN 41570**
32 mA – 125 mA: Glasstube, transparent
116 mA – 6,3 A: Glasstube,with extinguishing agent
**Contact caps:**
Brass, nickel plated
**Packing options:** 10 pcs per unit

### Bemessungswerte / Ratings

| Art.-No. | Strom Current | Spannung Voltage |
|---|---|---|
| 557.000 | 32 mA – 6,3 A | 1,2 kV |

Hochspannungs- G –Sicherungshalter: Seite 125
High Voltage G – fuseholders: page 125

# G-Sicherungseinsätze 8 x 85 mm DIN 41569

## No. 558.000

Fuse-links

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

**Aufbau: 8 x 85 mm nach DIN 41569**
32 mA - 125 mA: Glasrohr, durchsichtig
160 mA - 4 A: Glasrohr, mit Löschmittel
**Kontaktkappen:**
Messing, vernickelt
**Verpackungsmöglichkeiten:** 10 Stück je Einheit

**Construction: 8x 85 mm at DIN 41569**
32 mA – 125 mA: Glasstube, transparent
160 mA – 4 A: Glasstube,with extinguishing agent
**Contact caps:**
Brass, nickel plated
**Packing options:** 10 pcs per unit

### Bemessungswerte / Ratings

| Art.-No. | Strom Current | Spannung Voltage |
|---|---|---|
| 558.000 | 32 mA – 4 A | 3 kV |

## No. 559.000

Fuse-links DIN 41683

## 8 x 120 mm

**Aufbau: 8 x 120 mm nach DIN 41683**
Glasrohr, mit Löschmittel
**Kontaktkappen:**
Messing, vernickelt
**Verpackungsmöglichkeiten:** 10 Stück je Einheit

**Construction: 8x 120 at DIN 41683**
Glasstube,with extinguishing agent
**Contact caps:**
Brass, nickel plated
**Packing options:** 10 pcs per unit

### Bemessungswerte / Ratings

| Art.-No. | Strom Current | Spannung Voltage |
|---|---|---|
| 559.000 | 32 mA – 8 A | 6 kV |

## No. 560.000

Fuse-links DIN 41684

## 8 x 150 mm

**Aufbau: 8 x 150 mm nach DIN 41684**
32 mA - 500 mA: Glasrohr, durchsichtig
630 mA – 2 A: Glasrohr, mit Löschmittel
**Kontaktkappen:**
Messing, vernickelt
**Verpackungsmöglichkeiten:** 10 Stück je Einheit

**Construction: 8x 150 at DIN 41684**
32 mA – 500 mA: Glasstube, transparent
630 mA – 2 A: Glasstube, with extinguishing agent
**Contact caps:**
Brass, nickel plated
**Packing options:** 10 pcs per unit

### Bemessungswerte / Ratings

| Art.-No. | Strom Current | Spannung Voltage |
|---|---|---|
| 560.000 | 32 mA – 2 A | 10 kV |

Hochspannungs- G –Sicherungshalter: Seite 125
High Voltage G – fuseholders: page 125



Technische Änderungen sind vorbehalten!